


Prüfergebnisse Kaminöfen



Varde Ovne A/S
Kongevej 246, Tiset
DK-6510 Gram
Tlf. +45 74 82 00 03
Fax. +45 74 82 00 05
www.vardeovne.dk

	Nenn- wärm- e- leis- tu- ng	Mittlere Abgas- stutzen- tempera- tur bei 20°	Abgas- masse n- strom	Mindest- förder- druck bei NWL	Wirkun- gs- grad	Mittlerer CO Gehalt bei 13% O2	Staub- gehalt bei 13% O2	Stünd- licher Abbran- d	Hinten	Seitlich	Im Strahlungs- bereich der Sichtschei- be	Prüfbericht Nr.:
Kaminofen Typ	KW	°C	g/s	mbar	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	Kg/h	cm	cm	cm	
Varde Viva 11,21,31	6	311	5,5	0,13	78,0	1126	3	2,18	8	50	90	FSPS-Wa 2122-2
Varde Luxe 1	7	300	7,0	0,11	75,7	596	39	2,47	20	20	120	FSPS-Wa 1579-EN
Varde Luxe 2	6	285	6,0	0,12	83,2	1200	7	1,90	20	20	110	FSPS-Wa 1580-EN
Varde Linux 1, 2 & 3	6	310	5,0	0,11	83,2	1075	28	1,94	15	40	90	FSPS-Wa 1581-EN
Varde Shape 1 & 2	5	280	5,5	0,12	74,6	1038	22	1,74	10	25	80	FSPS-Wa 1977-EN
Varde Look 1 & 2	5	300	6,5	0,13	73,2	1043	30	2,04	12,5	37,5	90	FSPS-Wa 1730-EN
Varde Gusseisen S1 & S3	5	241	6,0	0,12	81,1	750	37	1,76	15,0	30,0	100	RRF - 40 09 1925 EN
Varde Elipse 1	5	280	5,5	0,12	74,6	1038	22	1,74	10	25	80	FSPS-Wa 1977-EN
Varde Line 9	7	305	6,5	0,11	78,1	1107	38	2,37	20	20	110	FSPS-Wa 1582-EN
Varde Line 22, 23 & 53	5	320	5,5	0,11	77,8	1202	43	1,74	12,5	30	80	FSPS-Wa 1586-EN
Varde Line 22 neue Prüfung	5	320	5,5	0,12	78,0	983	15	1,64	12,5	30	0	FSPS-Wa 2021-EN
Varde Line 25, 26 & 27	5	250	5,0	0,12	79,7	1340	48	1,80	12	40	100	FSPS-Wa 1746-EN
Varde Aura 1, 2, 3, 11 & 12	5	320	5,5	0,12	78,0	983	15	1,64	12,5	30	80	FSPS-Wa 2021-EN
Farsö 1 & 4	4	290	3,6	0,10	84,5	1688	71	1,33	20	25	75	FSPS-Wa 1770-EN
Fuego 1 & 2	5	340	5,5	0,12	75,8	1029	37	1,68	20	20	80	FSPS-Wa 2168-EN
Uniq 1 & 2	5,5	380	5,5	0,12	73,0	1229	35	1,79	20	40	100	FSPS-Wa 2196-EN
Samsø	5	320	5,5	0,12	75,0	1029	35	1,68	20	30	80	

Rev. 03.07.2013

	Stufe 1	Stufe 2	DINplus
Inkrafttreten:	ab Mitte Februar 2010	ab 31.12.2014	läuft aus am 01.01.2008
CO-Grenzwert (bei 13% O2):	2.000 mg/Nm ³	1.250 mg/Nm ³	1.500 mg/Nm ³ (0,12 %)
Feinstaub-Grenzwert (bei 13% O2):	(0,16%)	(0,10%)	75 mg/Nm ³
Wirkungsgrad:	75 mg/Nm ³	40 mg/Nm ³	75 %
		73 %	

Varde Ovne A/S hat momentan folgende geltende Informationen bezgl. untenstehenden Grenzwerten bei der Stufe 1 und 2: